

Kundendaten:	
Kunde:	Sachbearbeiter:
Datum:	Liefertermin:

Anlagendaten:	
Kommission:	Fabriknummer:
Hersteller Anlage:	Baujahr:
Ort:	Auftragsnummer:
Antriebsart:	Schachthöhe:
Tragkraft:	Förderhöhe:
Aufhängung:	Haltestellen:
Geschw. m/s:	Schutzraum unten:
Maschinenraum:	Schutzraum oben:

Seilaufzug:	
DIN-Norm:	Betriebsbremse:
Motorleistung (kW):	Zusatzbremse:
Motornennstrom (A):	Kaltleiter
Frequenzumrichter:	Fremdbelüftung:
Ansteuerung FU:	Zuleitung:
EN81-A3 Lösung:	

Türantrieb:	
<u>Türseite 1:</u>	<u>Türseite 2:</u>
Türtyp:	Türtyp:
Ansteuerung:	Ansteuerung:
Verriegelungsmagnet:	Verriegelungsmagnet:
Türantrieb Kabine:	Türantrieb Kabine:
Türendschafter für:	Türendschafter für:
Sicherheitslichtgitter:	Sicherheitslichtgitter:

Türseitencodierung:					
<u>Bezeichnung Türseite 1:</u>	<u>Halltestelle:</u>	<u>Bezeichnung Türseite 2:</u>	<u>Bezeichnung Türseite 1:</u>	<u>Halltestelle:</u>	<u>Bezeichnung Türseite 2:</u>
	16			32	
	15			31	
	14			30	
	13			29	
	12			28	
	11			27	
	10			26	
	9			25	
	8			24	
	7			23	
	6			22	
	5			21	
	4			20	
	3			19	
	2			18	
	1			17	

Steuerungsanforderungen:	
Steuerungstyp:	
Gruppensteuerung:	
Schaltschranktyp:	Maximale Schaltschrankgröße $h \times b \times t$:
Ja Nein	Ja Nein
Schaltschrank mit Sockel	Schaltschrankbelüftung
Schaltschrank abscherrbar	Schaltschrankbeleuchtung mit Bewegungsmelder
Hauptsicherungen im Schaltschrank eingebaut	Steckdose im Schaltschrank
Hauptschalter im Schaltschrank eingebaut	FI-Schalter für Antrieb
Rückholsteuerung im Schaltschrank	FI-Schalter für Schacht- und Kabinenlicht
Servicesteuerung	
Zusätzlicher Schachtlichttaster im Schaltschrank	Halogenfrei

Sperrmittelschalter:	
Ja Nein	Ja Nein
Notendschalter oben im Schacht	Inspektionsendschalter Kabine
Notendschalter unten im Schacht	Inspektionsendschalter Schacht
Notendschalter auf der Kabine	Klappstütze auf dem Kabinendach
Notendschalter am Geschw. Begr.	Geländer Kontakt auf dem Kabinendach
Geschwindigkeitsbegrenzer	Zusätzlicher Notausschalter Kabinendach
Fernauslösung Geschw. Begr.	Notausschalter Schachtgrube
Rückstellung Geschw. Begr.	Notausschalter Antrieb
Pufferschalter	Notausschalter Rollenraum
Stütze in der Schachtgrube	Ausstiegsklappe Kabine
Stütze unter dem Gegengewicht	Schachttürschalter
Fangschalter	Kabinentürschalter
Schlaffseilschalter	Kabinentürverriegelung
Spanngewichtschalter Geschw. Begr.	Riegelschalter
Kontaktgesicherte Wartungstüre	Klappschürze Typ:



Steuerungsfunktion:		Ja	Nein	Ja	Nein
Tür Auf Taster für beide Türseiten				Lastmesseinrichtung Typ:	
Tür Auf Taster je Türseite				Lastmessung:	
Tür Zu Taster für beide Türseiten				Versorgungsspannung Lastmessung:	
Tür Zu Taster je Türseite				Nulllast	
Akustische Quittung für Innenkommando				Vollast	
Ladetaster				Überlast	
Ventilatoraster mit Zeitschaltung einstellbar				Sprachausgabegerät im Klemmenkasten	
Aussensteuerung Aus				Brandfallmeldung	
Feuerwehr Kabine Schlüsselschalter				Brandfallmeldung mit Ersatzhaltestelle	
Standanzeiger Kabine Typ:				Dynamische Feuerevakuierung	
Überlastanzeige akustisch				Feuerwehrfahrt	
Anzahl Kabinentableau				Notstromevakuierung:	
Kabinentableau Schäfer vorverdrahtet				Bremsüberwachung	
Fahrtzähler				Bremsöffnung bei getriebelosen Antrieb mit USV	
Betriebsstundenzähler				Bremsöffnung mechanisch	
Überspannungsschutz				Absinkverhinderung mittel 24V/DC Magnet am GB	
Tableau für Türansteuerung Auf/Zu auf der Kabine				Potentialfreier Kontakt Störung	
Vorzeitiges Türöffnen				Potentialfreier Kontakt Notruf	
Nachregulieren				RWA-Anlage	
Reversierkontakt Kabinentüre				Abschaltung Steuerung über Aussentableau	
Lichtschranke Kabinentüre Typ:				Abschaltung Steuerung über RWA-Anlage	
Kontakt Lichtschranke:				Abschaltung Steuerung über GLT/ZLT	
Versorgungsspannung Lichtschranke:				Ferndiagnose	
Lichtgitter Kabinendach Typ:				Elektronischer Aufzugswärter	
Energiesparfunktion Antrieb				Notrufleitsystem Typ:	
Energiesparfunktion Kabinentableau				Notrufleitsystem: wird nachgeliefert	
				Missbrauchabschaltung Notruf	
				Sprechstelle zur Kabine Typ	

Aussentableau:		Ja	Nein	Ja	Nein
Standanzeiger Anholer				Energiesparfunktion für Standanzeiger im Aussentableau	
WFA-Platinen				Fahrtrichtungspfeile	
Akustische Quittung für Aussenrufe				Weiterfahrtsanzeige	
Fernabschaltung Aussentableau in Haltestelle				Ausser Betriebsanzeige	
RWA-Einschlagmelder in Haltestelle				Besetztanzeige	
Vorzug aussen				Einfahrgang	
				Anzahl Adern im Aussentableau:	

Schachtkopierung:		Ja	Nein	Ja	Nein
Elgo Limax:				Inkrementalgeber Wachendorf	
Schmersal USP CAN-BUS				Zahnriemenlänge:	m
Absolutwertgeber Wachendorf				Länge für Magnetband/ Signaldraht / Stahlband	m

Installation / Lieferumfang:						
		Ja	Nein		Ja	Nein
Kabelbaum (<i>Schachtplan wird benötigt</i>) Anzahl:				Notlicht auf der Kabine		
Kabelkanal (<i>Schachtplan wird benötigt</i>)				Hängekabel		
Leitungen zum Antrieb				Motorleitung		
Schachtgrubensteuerung				Hupe 24V/DC		
Inspektionssteuerung Grube				Schachtbeleuchtung		
Magnetschalterkonsole Türzone (Mag-Kon A2)				Kabinenverdrahtung		
Schaltmagnete	Stück			Länge Hängekabel		m
Abstand Steuerung - Antrieb	m			Länge Gruppenverbindung		m
Abstand Steuerung - Frequenzumrichter	m			Abstand Klemmenkasten - Kabinentableau		m
Abstand Steuerung - Lastschrank	m					
Abstand Steuerung - Inspektionssteuerung Grube	m					
Abstand Steuerung - Schachtgrubensteuerung		m		mit	m	Leitung für Spannungsschalter

Zusatzfunktionen / Sonderfunktionen:						